

DATENBLATT




ERWEITERUNGS T-STÜCK KLEMM X KLEMM X KLEMM

DAS PP-T-STÜCK, KLEMM X KLEMM X KLEMM IST EINE HERVORRAGENDE WAHL FÜR DIE EFFIZIENTE VERZWEIGUNG VON ROHRLEITUNGEN IN VERSCHIEDENEN ANWENDUNGEN, INSBESONDERE IN DER BEWÄSSERUNGSTECHNIK. DIESES T-STÜCK ERMÖGLICHT DEN ANSCHLUSS VON DREI ROHRLEITUNGEN MIT KLEMMBAREN VERBINDUNGEN, WAS EINE EINFACHE UND SICHERE INSTALLATION GEWÄHRLEISTET.

EIGENSCHAFTEN:

- MATERIAL:** HERGESTELLT AUS HOCHWERTIGEM POLYPROPYLEN (PP), DAS FÜR SEINE ROBUSTHEIT UND BESTÄNDIGKEIT GEGENÜBER CHEMIKALIEN, UV-STRALUNG UND WITTERUNGSEINFLÜSSEN BEKANNT IST. DADURCH BIETET ES EINE LANGE LEBENSDAUER UND ZUVERLÄSSIGKEIT IN VERSCHIEDENEN UMGEBUNGEN.
- ANSCHLÜSSE:** DREI KLEMMVERBINDUNGEN ERMÖGLICHEN EINE EINFACHE MONTAGE AN PVC- ODER PE-ROHREN, WODURCH EINE DICHT E UND SICHERE VERBINDUNG GEWÄHRLEISTET WIRD.
- ANWENDUNGSBEREICH:** IDEAL FÜR DEN EINSATZ IN GARTENBEWÄSSERUNGSSYSTEMEN, LANDWIRTSCHAFTLICHEN ANWENDUNGEN UND INDUSTRIELLEN ROHRLEITUNGEN, DIE EINE FLEXIBLE VERZWEIGUNG UND WASSERMANAGEMENT ERFORDERN.
- KLEMM X KLEMM X KLEMM**

Art.-Nr.	Dimension	Arbeitsdruck	VPE	UVPE
384B02025	20 x 25 x 20 mm	PN16	120	10
384B02532	25 x 32 x 25 mm	PN16	80	1



Art.-Nr.	L	D	D1	d	d1	L1	L2
384B02025	133	46	52	22	27	46,5	50,5
384B02532	155	52	62,5	27	33,5	52,5	62

Angaben in mm

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.