



DATENBLATT



PP GLOBAL ÜBERGANGSKUPPLUNG

Die PP-Globalkupplung, Klemm x Klemm ermöglicht eine sichere und feste Verbindung zwischen zwei Rohrabschnitten, ideal für den Einsatz in Bewässerungssystemen, Teichanlagen und industriellen Anwendungen. Gefertigt aus langlebigem Polypropylen (PP), bietet sie eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Korrosion, UV-Strahlung und diverse Chemikalien. Dank der Klemmverbindungen ist eine Werkzeuglose, schnelle und dichte Montage möglich, ohne den Einsatz von Klebstoffen.

EIGENSCHAFTEN:

- Hochwertiges Polypropylen: Beständig gegen Witterungseinflüsse und Chemikalien für eine lange Lebensdauer.
- Einfache Klemmverbindung: Schnelle und sichere Montage, die perfekt für den Einsatz im Außenbereich geeignet ist.
- Vielfältige Größen: Erhältlich in unterschiedlichen Durchmessern zur flexiblen Anpassung an verschiedene Rohrsysteme.
- Klemm x Klemm

Art.-Nr.	Dimension	Arbeitsdruck	VPE	UVPE
321D02220	15 - 22 mm x 20 mm	PN10	80	1
321D02225	15 - 22 mm x 25 mm	PN10	80	1
321D02725	20 - 27 mm x 25 mm	PN10	70	1
321D02732	20 - 27 mm x 32 mm	PN10	55	1
321D02720	19 - 27 mm x 20 mm	PN10	70	1
321D03432	27 - 34 mm x 32 mm	PN10	40	1
321D03425	27 - 34 mm x 25 mm	PN10	60	1

Angaben in mm

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.

Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.

Elysee Rohrsysteme GmbH

Wirtschaftspark Straße 3/4, 4482 Ennsdorf
+43 (0) 7223 82 700 18
E-Mail: info@elysee-rohrsysteme.com
www.elysee-rohrsysteme.com

